

## DC-7600 и DC-5100

Быстрота и  
надежность



### Отличительные черты:

- С устройством для одностороннего и двустороннего ламинирования DC-7600
- 2-строчный ЖК-дисплей
- Подходит для ламинатов толщиной 0,6 или 1,0 мм
- Скорость обработки до 35 мм/сек.



# DC-5100

Корпус открывается вверх

Легкая замена рулонов ламината

Удобный дисплей

Прочная конструкция корпуса

RFID-метка для ламината



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод ламинирования	Прямой нагрев
Способ ламинирования	Одностороннее; Двухстороннее (только в комбинации с DC-7600)
Скорость ламинирования	5 - 35 мм/с.
Толщина карты	0,48 - 1,1 мм (20 - 50 мил)
Типы карт	ПВХ, 85,6 x 53,98 мм (формат ISO ID-1/CR-80)
Устройство подачи карт	Ручная вставка для одной карты или автоматическая подача в комбинации с DC-7600
Интерфейс	USB (2.0), Ethernet (10/100)
Защита	Рулон ламината с RFID-защитой
Расходные материалы	Пленки (200 шт.; толщина 0,6 мил)
Датчик	Черная метка
Вес	8,3 кг
Размер	220 x 270 x 370 мм (Ш x Т x В)
Напряжение	100 - 240 В перем. тока - 50/60 Гц
Потребляемая мощность	96 Вт
Температура	Ламинирование: От +15 °С до +30 °С; отн. влажность от 35% до 70% Хранение: От +5 °С до +45 °С; отн. влажность от 20% до 90%



DASCOM DC-5100 может использоваться с различными листами и тонкими пленками толщиной до 1,0 мм.

**DASCOM GB Ltd**  
Hart House, Priestley Road  
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND  
(Англия)  
Тел.: +44 1256 355 130 | Факс: +44 1256 481 400  
info.gb@dascom-com | www.dascom.co.uk

**DASCOM Europe GmbH**  
Neuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY (Германия)  
Тел.: +49 731 2075-0 | Факс: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
(Гонконг)  
Тел.: +852 2498 1507 | Факс: +852 2413 6047

Все названия компаний и продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев. Copyright © 2023 DASCOM. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Возможны изменения, ошибки или опечатки.

**DASCOM®**